

Kopiatorspecifikationer

Kopierings-/utskriftsprocess	Tandem typ, indirekt elektrofotografisk
Toner system	Simitri HD®- polymeriserad toner
Kopierings-/utskriftshastighet A4 mono (spm)	22
Kopierings-/utskriftshastighet A4 Färg (spm)	22
Kopierings-/utskriftshastighet A3 mono (spm)	14
Kopierings-/utskriftshastighet A3 färg (spm)	14
Autoduplex hastighet A4 mono (spm)	22
Autoduplex hastighet A4 färg (spm)	22
1:a kopian/utskriften mono (sek)	6,9
1:a kopian/utskriften färg (sek)	8,3
Uppvärmningstid (sek)	Cirka 20 *
	* Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö där maskinen är installerad samt hur den används.
Kopiatorupplösning (dpi)	600 x 600
Graderingar	256 graderingar
Originalformat	A5-A3
Återgivning	25-400% i steg om 0.1%; Auto zoom
Kopieringsfunktioner	kapitel, omslag och sidinfogning; Provkopiering (utskrift och skärm); Justering av provutskrift; Digitala bildfunktioner; Jobbinställningsminne; Affischläge; Upprepa bild; Överlägg; Stämpel; Kopieringsskydd

Skrivarspecifikationer

Skrivarupplösning (dpi)	Motsvarande 1.800 x 600 / 1.200 x 1.200 dpi
Kontrollenhet CPU Typ	PowerPC MPC8536
Kontrollenhet CPU hastighet	800 MHz
Sidbeskrivningspråk	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operativsystem	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Typsnitt	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Skrivarfunktioner	Direktutskrift av PCL; PS; TIFF; XPS; PDF och krypterade PDF dokument samt OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia och mixplex; Jobbprogrammering * Easy Set+; Överlägg; Vattenstämpel; Kopieringsskydd; Carbon copy-utskrift

Skannerspecifikationer

Skanningshastighet färg (opm)	upp till 160
Skanningshastighet mono (opm)	upp till 160
Skanningsupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600
Skanningsfunktioner	TWAIN-skanning via nätverk; Skanning till Epost (scan-to-Me); Skanning till FTP; Skanning till SMB (scan-to-Home); Skanning till Box; Skanning till WebDAV; Skanning till DWS; Skanning till USB
Filformat	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Krypterad PDF; Outline PDF, XPS; Kompakt XPS
Skanningsdestinationer	2.100 (enskilda+ grupp); LDAP support
Skanningsfunktioner	Märkning (text/klockslag/datum) för PDF Upp till 400 jobbprogram Förhandsgranskning av skanning i realtid

Faxspecifikationer

Fax standard	Super G3 (tillval)
Faxöverföring	Analog; i-Fax; Färg i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax
Faxupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600 (ultrafin)

Datakompression	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem (Kbps)	Upp till 33.6
Faxdestinationer	2.100 (enskild + grupp)
Faxfunktioner	Polling; Tidsväxning; PC-Fax; Kvitto till säker box; Kvitto till e-post/FTP/SMB; upp till 400 iobbrogram

Användarboxspecifikationer

Max. antal lagringsbara dokument	Upp till 3.000 dokument eller 10.000 sidor
Typ av boxar	Publik; privat (med lösenord eller verifiering); grupp (med verifiering)
Systemboxtyper	Säker utskrift; utskrift av krypterad PDF; faxmottagning; fax-polling
Boxfunktionalitet	Utskrift av sparade jobb; kombinera jobb; nedladdning; sändning (e-post/FTP/SMB och fax); kopiering mellan boxar

Systemspecifikationer

Systemminne standard (MB)	2.048
System hårddisk standard (GB)	250
Gränssnitt standard	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Nätverk	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmatare	Upp till 100 original; A6-A3; 35-210 g/m ²
Pappersformat	A6-SRA3; Egna pappersformat; Banderollformat max. 1,200 x 297 mm
Pappersvikter (g/m ²)	52-300
Papperskapacitet (ark)	Standard: 1.150 Max: 3.650
Papperskassetter standard	Kassett 1: 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m ² Kassett 2: 500 ark, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Manuellt inmatningsbord: 150 ark A6 - SRA3, egna format, banderoll 52- 300 gsm
Papperskassetter tillval	Kassett 3: 500 ark A5 - A3 52 - 256 gsm Kassett 3 + 4: 2 x 500 ark A5 - A3 52 - 256 gsm Storkassett: 2.500 ark A4 52 - 256 gsm
Automatisk duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Efterbehandlingsfunktioner	Sicksacksortering, gruppering, sortering, häftning, hålslagning, sadelvikning, brevvikning, häfte
Utmatningskapacitet (med efterbehandlare)	Max.: 3.300 ark
Utmatningskapacitet (utan efterbehandlare)	Max.: 250 ark
Häftning	50 ark eller 48 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m ²)
Häftningskapacitet	Max. 1.000 ark
Brevvikning	Upp till 3 ark
Brevvikningskapacitet	Max.: 30 ark (kassett); obegränsad
Häftesframställning	20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m ²)
Häfteskapacitet	100 ark
Toner livslängd - Svart	27.000
Toner livslängd - CMY	25.000
Energiförbrukning	Mindre än 1,58 KW
Systemmått (BxDxH, mm)	615 x 685 x 779
Systemvikt (kg)	Cirka 85

Systemfunktioner

Säkerhet	ISO15408 EAL3 IP-filtrering och portblockering Nätverkskommunikation SSL2, SSL3 och TSL1.0
----------	--

Stöd för IPsec
Stöd för IEEE 802.1x
Användarverifiering, verifieringslogg
Säker utskrift
Överskrivning av hårddisk (8 standardtyper)
Hårddiskkryptering (AES 128)
Automatisk rensning av minnet
Konfidentiell faxmottagning
Krypterade utskriftsdata
Kopieringsskydd och kopiering med lösenord

Konton

Upp till 1.000 användarkonton
Stöd för Active Directory
(användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp)
Definiering av behörigheter
Biometrisk verifiering (fingerven) som tillval
IC-kortverifiering (IC-kortläsare) som tillval

Programvara

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

Alla specifikationer som gäller papperskapacitet förutsätter A4-papper på 80 g/m².

Alla specifikationer som gäller skannings-, kopierings- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut stående i flersidigt simplexläge.

Stöd för och tillgång till specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer.

Förväntad livslängd på respektive förbrukningsvara i skrivaren baseras på utskrift under specifika förhållanden såsom sidtäckning på ett specifikt sidformat (5% täckning på en A4). Livslängden på förbrukningsvaran kommer att variera beroende på användning och andra utskriftsvariabler inklusive sidtäckning, sidformat, mediatyp, kontinuerlig eller periodisk utskrift, skiftande temperatur samt luftfuktighet.

Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning.

Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.

Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare.