

Specifikationer

Kopiatorspecifikationer	
Kopierings-/utskriftsprocess	Tandem typ, indirekt elektrofotografisk
Toner system	Simitri HD®- polymeriserad toner
Kopierings-/utskriftshastighet A4 mono (spm)	45
Kopierings-/utskriftshastighet A4 Färg (spm)	45
Kopierings-/utskriftshastighet A3 mono (spm)	23
Kopierings-/utskriftshastighet A3 färg (spm)	23
Autoduplex hastighet A4 mono (spm)	45
Autoduplex hastighet A4 färg (spm)	45
1:a kopian/utskriften mono (sek)	4.8
1:a kopian/utskriften färg (sek)	6.0
Uppvärmningstid (sek)	cirka 45 sek. (kan variera beroende på miljön där maskinen är installerad samt hur den används)
Kopiatorupplösning (dpi)	600 x 600 dpi
Graderingar	256
Multi-kopiering	1 - 9.999
Originalformat	A5 - A3
Återgivning	25 - 400% i steg om 0.1%; Auto zoom
Kopieringsfunktioner	Kapitel Infogning av omslag och ark Provutskrift (tryck och skärm) Justering av provutskrift Digitala bildfunktioner Jobbinställningsminne Affschläge Bildupprepning Överlägg Stämpling Kopieringsskydd
Skrivarspecifikationer	
Skrivarupplösning (dpi)	Motsvarande 1.800 x 600 dpi
Kontrollenhet CPU Typ	PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT
Sidbeskrivningsspråk	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS
Operativsystem	Windows 2000, XP, XP64, VISTA 32, VISTA 64 (DPWS support), Windows 7 32/64, Server 2000, Server 2003, Server 2003x64, Server 2008, Server 2008x64 Macintosh 9.x 10.x Unix Linux Citrix
Typsnitt	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Skrivarfunktioner	Direktutskrift av PCL Direktutskrift av PS Direktutskrift av TIFF Direktutskrift av XPS Direktutskrift av PDF och krypterade PDF filer Mixmedia och mixplex Jobbprogrammering "Easy Set+ Överlägg

	Vattenstämpel Kopieringsskydd
Skannerspecifikationer	
Skanningshastighet färg (opm)	Upp till 78 opm (300 dpi via DF)
Skanningshastighet mono (opm)	Upp till 78 opm (300 dpi via DF)
Skanningsupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi
Skanningsfunktioner	Nätverk TWAIN skan Skanna-till-epost (skanna-till-mig) Skanna-till-FTP Skanna-till-SMB (skanna-hem) Skanna-till-Box Skanna-till-WebDAV Skanna-till-DPWS Skanna-till-USB
Filformat	JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF, Krypterad PDF, XPS, Kompakt XPS; Sökbart PDF (tillval)
Skanningsdestinationer	2.100 (enskilda + grupp); LDAP support
Skanningsfunktioner	Anteckningar (text/klockslag/datum) för PDF, upp till 400 jobbprogram
Faxspecifikationer	
Fax standard	Super G3 (tillval)
Faxöverföring	Analog, i-Fax, färg i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Faxupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafin)
Datakompression	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem (Kbps)	Upp till 33.6 Kbps
Faxdestinationer	2100 (enskilda + grupp)
Faxfunktioner	Polling, tidsväxling, PC-Fax, kvitto till säker box, kvitto till e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram
Användarboxspecifikationer	
Max. antal boxar	1.000
Max. antal lagringsbara dokument	Upp till 3.000 dokument eller 10.000 sidor
Typ av boxar	Publika Personliga (med lösenord eller verifiering) Grupp (med verifiering)
Systemboxtyper	Säkra utskrifter Krypterade PDF-utskrifter Faxmottagning Fax-polling
Boxfunktionalitet	Lagring av utskriftsjobb, sammanfogning, Nedladdning Funktioner sändning (e-post, FTP, SMB och fax) Kopiering mellan boxar
Systemspecifikationer	
Systemminne standard (MB)	2.048 MB
System hårddisk standard (GB)	250 GB
Gränssnitt standard	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Nätverk	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmatare	Upp till 100 original; A6-A3; 35-210 gsm
Pappersformat	A6-A3 utfallande, egna pappersformat, banderollpapper max. 1 200 x 297 mm
Pappersvikter (g/m²)	64-300 gsm
Papperskapacitet (ark)	Standard: 3,650 ark Max.: 6.650 ark

Papperskassetter standard	Kassett 1: 500 ark; A5-A3+; 64-256 gsm Kassett 2: 500 ark; A5-A3+; 64-256 gsm Manuellt inmatningsbord: 150 ark; A6-A3+; egna pappersformat; handrullnanner 64-300 gsm A5-A3+; 64-256 gsm
Automatisk duplex	
Efterbehandlingsfunktioner	Sicksack, gruppering, sortering, häftning, hälslagning, mittvikning, häfte
Utmatningskapacitet (med efterbehandlare)	Max.: 3.200 ark
Utmatningskapacitet (utan efterbehandlare)	Max.: 250 ark
Häftning	50 ark eller 48 ark + 2 omslagsark (upp till 209 gsm)
Häftningskapacitet	Max. 1.000 ark
Häftesframställning	15 ark eller 14 ark + 1 omslagsark (upp till 209 gsm)
Häfteskapacitet	75 ark
Kopierings-/utskriftsvolym rekommenderad (månatlig)	Max.: 150.000
Toner livslängd - Svart	45.000
Toner livslängd - CMY	30.000
Framkallningsenhetens livslängd - Svart	285.000/1.140.000 (Trumma/framkallningsenhet)
Framkallningsenhetens livslängd - CMY	CMY 120,000
Energiförbrukning	220-240 V / 50/60Hz, mindre än 2.0 KW
Systemmått (BxDxH, mm)	650 x 879 x 1155
Systemvikt (kg)	Cirka 221 kg
Systemfunktioner	
Säkerhet	ISO 15408 EAL3 (under utvärdering) IP-filtrering och portblockering SSL2, SSL3 och TLS1.0 nätverkskommunikation Stöd för IPsec Stöd IEEE 802.1x Användarverifiering Verifieringslogg Säkra utskrifter Överskrivning av hårddisk (8 standardmetoder) Hårddiskkryptering (AES 128) Automatisk radering av minne Konfidentiell mottagning av fax Kryptering av utskriftsdata Kopieringsskydd (lösenordsskyddat)
Konton	Upp till 1 000 användarkonton och stöd för Active Directory (användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp), definition av funktionsbehörigheter, biometrisk verifiering (fingerven) som tillval, IC-kontrollering (IC-kontroll)
Programvara	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

Alla specifikationer som gäller papperskapacitet förutsätter A4-papper på 80 g/m².

Alla specifikationer som gäller skannings-, kopierings- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut stående i flersidigt. Stöd för och tillgång till specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och Föväntad livslängd på respektive förbrukningsvara i skrivaren baseras på utskrift under specifika förhållanden såsom sidtäckning på ett specifikt sidformat (5% täckning på en A4). Livslängden på förbrukningsvaran kommer att variera beroende på användning och andra utskriftsvariabler inklusive Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning.

Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.
Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel.
Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare.