

Specifikationer

Kopiatorspecifikationer	
Kopierings-/utskriftsprocess	Tandem typ, indirekt elektrofotografisk
Toner system	Simitri HD®- polymeriserad toner
Kopierings-/utskriftshastighet A4 mono (spm)	65
Kopierings-/utskriftshastighet A4 Färg (spm)	50
Kopierings-/utskriftshastighet A3 mono (spm)	33
Kopierings-/utskriftshastighet A3 färg (spm)	25
Autoduplex hastighet A4 mono (spm)	65
Autoduplex hastighet A4 färg (spm)	50
1:a kopian/utskriften mono (sek)	3,8
1:a kopian/utskriften färg (sek)	5,5
Uppvärmningstid (sek)	Cirka 45 * * Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljön där maskinen är installerad samt hur den används.
Kopiatorupplösning (dpi)	600 x 600
Graderingar	256 graderingar
Originalformat	A5-A3
Återgivning	25-400% i steg om 0.1% ; Auto zoom
Kopieringsfunktioner	Kapitel; Omslag och sidbladning; Testkopia (utskrift och skärm); Justera testutskrift; Digital art funktioner; Arbetsinställningar i minne; Affichfunktion; Linsrens bild; Överlägg; Stämpel; Skydda kopia
Skrivarspecifikationer	
Skrivarupplösning (dpi)	Motsvarande 1.800 x 600
Kontrollenhet CPU Typ	PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT
Sidbeskrivningsspråk	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS
Operativsystem	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 DPWS support/Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Typsnitt	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 emulering Latin
Skrivarfunktioner	Direktutskrift PCL; PS; TIFF; XPS; PDF och krypterade PDF filer Mixmedia och mixolex; Jobbprogrammering
Skannerspecifikationer	
Skanningshastighet färg (opm)	upp till 78 (300 dpi via DF)
Skanningshastighet mono (opm)	upp till 78 (300 dpi via DF)
Skanningsupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600
Skanningsfunktioner	Nätverk TWAIN skan; skanna-till-epost (skanna-till-mig); skanna-till-FTP; skanna-till-SMB (skanna-till-Hem); skanna-till-Box; skanna-till-WebDAV; skanna-till-DPWS; skanna-till-USB
Filformat	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Krypterad PDF; XPS; Kompakt XPS; Sökbart PDF (tillval)
Skanningsdestinationer	2.100 (singel + grupp); LDAP support
Skanningsfunktioner	Notering (text/tid/datum) för PDF; upp till 400 jobbprogram
Faxspecifikationer	
Fax standard	Super G3 (tillval)
Faxöverföring	Analog; i-Fax; Färg i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax
Faxupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600 (ultrafin)
Datakompression	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem (Kbps)	Upp till 33.6
Faxdestinationer	2.100 (singel + grupp)
Faxfunktioner	Polling; Tidsväxling; PC-Fax; Mottagning till säker box; Mottagning till e-post/FTP/SMB; upp till 400 jobbprogram

Användarboxspecifikationer	
Max. antal lagringsbara dokument	Upp till 3.000 dokument eller 10.000 sidor
Typ av boxar	Publika; personliga (med lösenord eller verifiering); grupp (med verifiering)
Systemboxtyper	Säkra utskrifter; krypterade PDF-utskrifter; faxmottagning; fax-polling
Boxfunktionalitet	Lagring av utskriftsjobb; sammanfogning; nedladdning; sändning (e-post/FTP/SMB och fax); kopiering mellan boxar
Systemspecifikationer	
Systemminne standard (MB)	2.048
System hårddisk standard (GB)	250
Gränssnitt standard	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Nätverk	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmatare	Upp till 100 original; A6-A3; 35-210 g/m ²
Pappersformat	A6-A3+ ; egna pappersformat; banderollpapper max. 1.200 x 297 mm
Pappersvikter (g/m ²)	64 - 300
Papperskapacitet (ark)	Standard: 3.650 Max: 6.650
Papperskassetter standard	Kassett 1: 500 ark, A5-A3+, 64-256 g/m ² Kassett 2: 500 ark, A5-A3+, 64-256 g/m ² Manuellt inmatningsbord: 150 ark, A6-A3+, egna format, 64-300 g/m ²
Automatisk duplex	A5-A3+; 64-256 g/m ²
Efterbehandlingsfunktioner	sicksack; gruppering; sortering; häftning; hålslagning; sadelvikning; brevvikning; häfte
Utmatningskapacitet (med efterbehandlare)	Max.: 3.200 ark
Utmatningskapacitet (utan efterbehandlare)	Max.: 250 ark
Häftning	Max 100 ark eller 98 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m ²)
Häftningskapacitet	Max. 1.000 ark
Brevvikning	Upp till 3 ark
Brevvinningskapacitet	Max 20 ark (kassett); obegränsad
Häftesframställning	Max 20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m ²)
Häfteskapacitet	Max 100 ark (kassett); obegränsad
Kopierings-/utskriftsvolym max. (månatlig)	250.000 sidor
Toner livslängd - Svart	45.000
Toner livslängd - CMY	30.000
Framkallningsenhetens livslängd - Svart	285.000/1.140.000 (trumma/framkallningsenhet)
Framkallningsenhetens livslängd - CMY	135.000
Energiförbrukning	Mindre än 2,1 KW (system)
Systemmått (BxDxH, mm)	650 x 879 x 1155
Systemvikt (kg)	Cirka 221
Systemfunktioner	
Säkerhet	ISO 15408 EAL3 (under utvärdering); IP filtrering och portblockering; SSL2; SSL3 och TLS1.0 nätverkskommunikation; IPsec support; IEEE 802.1x support; användarverifiering; verifieringslogg; säker utskrift; Överskrivning av hårddisk (8 standardmodeller); hårddiskkryptering (AES 128); automatisk radering av minne; konfidentiell mottagning av fax;
Konton	Upp till 1.000 användarkonton och stöd för Active Directory (användarnamn + lösenord + e-post + smb mapp) Definition av funktionsbehörighet Biometrisk verifiering (fingerven) tillval

	IC-kortsverifiering (IC-kortläsare) tillval
Programvara	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
<p>Alla specifikationer som gäller papperskapacitet forutsätter A4-papper på 80 g/m². Alla specifikationer som gäller skannings-, kopierings- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut stående i flersidigt. Stöd för och tillgång till specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och Föväntad livslängd på respektive förbrukningsvara i skrivaren baseras på utskrift under specifika förhållanden såsom sidtäckning på ett specifikt sidformat (5% täckning på en A4). Livslängden på förbrukningsvaran kommer att variera beroende på användning och andra utskriftsvariabler inklusive Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning. Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare</p>	
Toner livslängd - CMY	30.000
Framkallningsenhetens livslängd - Svart	285.000/1.140.000 (Trumma/framkallningsenhet)
Framkallningsenhetens livslängd - CMY	CMY 120,000
Energiförbrukning	220-240 V / 50/60Hz, mindre än 2.0 KW
Systemmått (BxDxH, mm)	650 x 879 x 1155
Systemvikt (kg)	Cirka 221 kg
Systemfunktioner	
Säkerhet	ISO 15408 EAL3 (under utvärdering) IP-filtrering och portblockering SSL2, SSL3 och TLS1.0 nätverkskommunikation Stöd för IPsec Stöd IEEE 802.1x Användarverifiering Verifieringslogg Säkra utskrifter Överskrivning av hårddisk (8 standardmetoder) Hårddiskryptering (AES 128) Automatisk radering av minne Konfidentiell mottagning av fax Kryptering av utskriftsdata Kopieringsskydd (lösenordsskyddat)
Konton	Upp till 1 000 användarkonton och stöd för Active Directory (användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp), definition av funktionsbehörigheter, biometrisk verifiering (fingerven) som tillval, IC-kortverifiering (IC-kortläsare) som tillval
Programvara	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility
<p>Alla specifikationer som gäller papperskapacitet forutsätter A4-papper på 80 g/m².</p>	

Alla specifikationer som gäller skannings-, kopierings- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut stående i flersidigt Stöd för och tillgång till specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och Föväntad livslängd på respektive förbrukningsvara i skrivaren baseras på utskrift under specifika förhållanden såsom sidtäckning på ett specifikt sidformat (5% täckning på en A4). Livslängden på förbrukningsvaran kommer att variera beroende på användning och andra utskriftsvariabler inklusive Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning. Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare.