

## Kopiatorspecifikationer

<b>Kopierings-/utskriftsprocess</b>	Elektrostatisk laserkopiering, tandem, indirekt
<b>Toner system</b>	Simitri HD® polymeriserad toner
<b>Kopierings-/utskriftshastighet A4 mono (spm)</b>	65
<b>Kopierings-/utskriftshastighet A3 mono (spm)</b>	33
<b>Autoduplex hastighet A4 mono (spm)</b>	65
<b>1:a kopian/utskriften mono (sek)</b>	3,7
<b>Uppvärmningstid (sek)</b>	Cirka 22 * * Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö och användning
<b>Kopiatorupplösning (dpi)</b>	600 x 600
<b>Graderingar</b>	256 skalor (graderingar)
<b>Multi-kopiering</b>	1-9.999
<b>Originalformat</b>	A5-A3
<b>Återgivning</b>	25-400% i steg om 0.1%; autozoom
<b>Kopieringsfunktioner</b>	Kapitel, inbladning ark/omslag, provutskrift (utskrift och skärm), justering av provutskrift, digitala bildfunktioner, jobbinställningsminne, affischläge, bildreducering, överlägg (tillval), stämpling, kopieringssekud

## Skrivarspecifikationer

<b>Skrivarupplösning (dpi)</b>	1800 x 600 1200 x 1200
<b>Kontrollenhet CPU Typ</b>	PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz
<b>Kontrollenhet CPU hastighet</b>	800 MHz
<b>Sidbeskrivningspråk</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Operativsystem</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Typsnitt</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Skrivarfunktioner</b>	Direktutskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF och krypterade PDF-dokument samt OOXML (DOCX, XSLX, PPTX), mixmedia och mixplex, jobbprogrammering, Easy Set, överlägg, yttanestämplad, kopieringssekud

## Skannerspecifikationer

<b>Skanningshastighet färg (opm)</b>	Upp till 180 spm
<b>Skanningshastighet mono (opm)</b>	Upp till 180 spm
<b>Skanningsupplösning (dpi)</b>	Max.: 600 x 600
<b>Skanningsfunktioner</b>	Skanning till eMail (Scan-to-Me) Skanning till SMB (Scan-to-Home) Skanning till FTP Skanning till Box Skanning till USB Skanning till WebDAV Skanning till DPWS TWAIN-skanning via nätverk
<b>Filformat</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a och 1b (tillval), kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval), XPS, kompakt XPS, PPTX, sökbar PPTX
<b>Skanningsdestinationer</b>	2100 (enstaka + grupp); LDAP-stöd

Skanningsfunktioner	Anteckningar (text/tid/datum) för PDF; upp till 400 jobbprogram; förhansranskning i realtid
<b>Faxspecifikationer</b>	
Fax standard	Super G3 (tillval)
Faxöverföring	Analog i-Fax Färg i-Fax (RFC3949-C) IP-fax
Faxupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600 (ultrafin)
Datakompression	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem (Kbps)	Upp till 33,6 Kbps
Faxdestinationer	2100 (enstaka + grupp);
Faxfunktioner	Polling, tidsväxling, PC-fax, mottagning till box, mottagning till e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram
<b>Användarboxspecifikationer</b>	
Max. antal lagringsbara dokument	Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor
Typ av boxar	Publik Privat (med lösenord eller verifiering) Grupp (med verifiering)
Systemboxtyper	Säker utskrift Krypterad PDF Faxmottagning Fax-polling
Boxfunktionalitet	Utskrift av sparade jobb, sammanslagning Nedladdning Sändning (e-post/FTP/SMB och fax) Kopiering mellan boxar
<b>Systemspecifikationer</b>	
Systemminne standard (MB)	2 048 (standard)
System hårddisk standard (GB)	250 (standard)
Gränssnitt standard	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Nätverk	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmatare	Max 150 original, A6-A3, 35-163 g/m <sup>2</sup> Dubbsidig dokumentmatare
Pappersformat	A6-SRA3, egna pappersformat, banderollpapper max. 1 200 x 297 mm
Pappersvikter (g/m <sup>2</sup> )	52-300 g/m <sup>2</sup>
Papperskapacitet (ark)	Standard: 3 650 ark Max.: 6 650 ark
Papperskassetter standard	<b>Kassett 1:</b> 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Kassett 2:</b> 500 ark, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Manuellt inmatningsbord:</b> 150 ark, A6-SRA3, egna format, banderoll 60-300 g/m <sup>2</sup> A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Automatisk duplex	
Efterbehandlingsfunktioner	Sicksacksortering, gruppering, sortering, häftning, hålslagning, inbladning, z-vikning, sadelvikning, brevvikning, häfte
Utmatningskapacitet (med efterbehandlare)	Max.: 3 300 ark
Utmatningskapacitet (utan efterbehandlare)	Max.: 250 ark
Häftning	Max.: 100 ark eller 98 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m <sup>2</sup> )
Häftningskapacitet	Max. 1 000 ark
Brevvikning	Upp till 3 ark

<b>Brevvikningskapacitet</b>	Max.: 30 ark (fack), obegränsad
<b>Häftesframställning</b>	Max.: 20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Häfteskapacitet</b>	Max.: 100 ark (fack), obegränsad
<b>Kopierings-/utskriftsvolym rekommenderad (månatlig)</b>	-
<b>Kopierings-/utskriftsvolym max. (månatlig)</b>	-
<b>Toner livslängd - Svart</b>	47 200
<b>Toner livslängd - CMY</b>	31 500
<b>Framkallningsenhetens livslängd - Svart</b>	300 000/1 200 000 (trumma/framkallare)
<b>Framkallningsenhetens livslängd - CMY</b>	155 000
<b>Energiförbrukning</b>	220-240 V / 50/60 Hz Mindre än 2,1 kW (system)
<b>Systemmått (BxDxH, mm)</b>	650 x 799 x 1,155 mm
<b>Systemvikt (kg)</b>	Cirka 221

## Systemfunktioner

<b>Säkerhet</b>	ISO 15408 EAL3 (under utvärdering), IP-filtrering och portblockering SSL2, SSL3 och TLS1.0 IPsec, IEEE 802.1x, användarverifiering Verifieringslogg, säker utskrift Överskrivning av hårddisk (8 standardmetoder) Hårddiskkryptering (AES 128) Automatisk rensning av minnet, konfidentiell faxmottagning Kryptering av utskriftsdata, kopieringsskydd (Copy Guard, lösenord) tillval
<b>Konton</b>	Upp till 1 000 användarkonton, Active Directory (användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp) Definition av behörigheter Biometrisk verifiering (fingeravläsning) som tillval ID-kortsverifiering (ID-kortläsare) som tillval
<b>Programvara</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

Alla specifikationer som gäller papperskapacitet förutsätter A4-papper på 80 g/m<sup>2</sup>.

Alla specifikationer som gäller skannings-, kopierings- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut stående i flersidigt simplexläge.

Stöd för och tillgång till specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer.

Förväntad livslängd på respektive förbrukningsvara i skrivaren baseras på utskrift under specifika förhållanden såsom sidtäckning på ett specifikt sidformat (5% täckning på en A4). Livslängden på förbrukningsvaran kommer att variera beroende på användning och andra utskriftsvariabler inklusive sidtäckning, sidformat, mediatyp, kontinuerlig eller periodisk utskrift, skiftande temperatur samt luftfuktighet.

Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning.

Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.

Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare.