

## Kopiatorspecifikationer

Kopierings-/utskriftsprocess	Tandem typ, indirekt elektrofotografisk
Toner system	Simitri HD®- polymeriserad toner
Kopierings-/utskriftshastighet A4 mono (spm)	36
Kopierings-/utskriftshastighet A4 Färg (spm)	36
Kopierings-/utskriftshastighet A3 mono (spm)	18
Kopierings-/utskriftshastighet A3 färg (spm)	18
Autoduplex hastighet A4 mono (spm)	36
Autoduplex hastighet A4 färg (spm)	36
1:a kopian/utskriften mono (sek)	5.3
1:a kopian/utskriften färg (sek)	6.9
Uppvärmningstid (sek)	Cirka 20 *
Kopiatorupplösning (dpi)	* Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö där maskinen är installerad samt hur den används. 600 x 600
Graderingar	256 graderingar
Originalformat	A5-A3
Återgivning	25-400% i steg om 0.1%; Auto zoom
Kopieringsfunktioner	kapitel, omslag och sidinfogning; Provkopiering (utskrift och skärm);  Justering av provutskrift; Digitala bildfunktioner; Jobbinställningsminne; Affischläge; Upprepa bild; Överlägg; Stämpel; Kopieringsskydd

## Skrivarspecifikationer

Skrivarupplösning (dpi)	Motsvarande 1.800 x 600 / 1.200 x 1.200 dpi
Kontrollenhet CPU Typ	PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz
Sidbeskrivningsspråk	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operativsystem	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Typsnitt	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Skrivarfunktioner	Direktutskrift av PCL; PS; TIFF; XPS; PDF och krypterade PDF dokument samt OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia och mixplex; Jobbprogrammering *Easy Set-; Överlägg; Vattenstämpel; Kopieringsskydd; Carbon copy-utskrift

## Skannerspecifikationer

Skanningshastighet färg (opm)	upp till 160
Skanningshastighet mono (opm)	upp till 160
Skanningsupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600
Skanningsfunktioner	TWAIN-skanning via nätverk; Skanning till Epost (scan-to-Me); Skanning till FTP; Skanning till SMB (scan-to-Home); Skanning till Box; Skanning till WebDAV; Skanning till DBWS; Skanning till USB
Filformat	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a och 1b (tillval) Kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval) XPS, kompakt XPS, PPTX och sökbar PPTX (tillval)
Skanningsdestinationer	2.100 (enskilda+ grupp); LDAP support
Skanningsfunktioner	Märkning (text/klockslag/datum) för PDF  Upp till 400 jobbprogram

## Faxspecifikationer

Fax standard	Super G3 (tillval)
Faxöverföring	Analog; i-Fax; Färg i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax
Faxupplösning (dpi)	Max.: 600 x 600 (ultrafin)
Datakompression	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem (Kbps)	Upp till 33.6
Faxdestinationer	2.100 (enskild + grupp)
Faxfunktioner	Polling, tidsväxling, PC-fax, kvitto till säker box, kvitto till e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram

## Användarboxspecifikationer

Max. antal lagringsbara dokument	Upp till 3.000 dokument eller 10.000 sidor
Typ av boxar	Publik; privat (med lösenord eller verifiering); grupp (med verifiering)
Systemboxtyper	Säker utskrift; utskrift av krypterad PDF; faxmottagning; fax-polling
Boxfunktionalitet	Utskrift av sparade jobb; kombinera jobb; nedladdning; sändning (e-post/FTP/SMB och fax); kopiering mellan boxar

## Systemspecifikationer

Systemminne standard (MB)	2.048
System hårddisk standard (GB)	250
Gränssnitt standard	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Nätverk	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmatare	Upp till 100 original; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> R-ADF, Dualscan ADF
Pappersformat	A6-SRA3; Egna pappersformat; Banderollformat max. 1,200 x 297 mm
Pappersvikter (g/m <sup>2</sup> )	52 - 300
Papperskapacitet (ark)	Standard: 1.150 Max: 3.650
Papperskassetter standard	<b>Kasset 1:</b> 500 ark, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Kasset 2:</b> 500 ark, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> <b>Manuellt inmatningsbord:</b> 150 ark A6 - SRA3, egna format, banderoll 60 - 300 gsm
Papperskassetter tillval	<b>Kasset 3:</b> 500 ark A5 - A3 52 - 256 gsm <b>Kasset 3 + 4:</b> 2 x 500 ark A5 - A3 52 - 256 gsm <b>Storkasset:</b> 2.500 ark A4 52 - 256 gsm
Automatisk duplex	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Efterbehandlingsfunktioner	Sicksacksortering, gruppering, sortering, häftning, hålslagning, sadelvikning, brevvikning, häfte
Utmatningskapacitet (med efterbehandlare)	Max.: 3.300 ark
Utmatningskapacitet (utan efterbehandlare)	Max.: 250 ark
Häftning	50 ark eller 48 ark + 2 omslagsark (upp till 209 g/m <sup>2</sup> )
Häftningskapacitet	Max. 1.000 ark
Brevvikning	Max. 3 ark
Brevvkningskapacitet	Max.: 30 ark (kasset); obegränsad
Häftesframställning	20 ark eller 19 ark + 1 omslagsark (upp till 209 g/m <sup>2</sup> )
Häfteskapacitet	100 ark
Toner livslängd - Svart	27
Toner livslängd - CMY	25
Energiförbrukning	Mindre än 1,58 KW

Systemmått (BxDxH, mm)	615 x 685 x 779
Systemvikt (kg)	Cirka 85

## Systemfunktioner

<b>Säkerhet</b>	<p>ISO15408 EAL3</p> <p>IP-filtrering och portblockering</p> <p>Nätverkskommunikation SSL2, SSL3 och TSL1.0</p> <p>Stöd för IPsec</p> <p>Stöd för IEEE 802.1x</p> <p>Användarverifiering, verifieringslogg</p> <p>Säker utskrift</p> <p>Överskrivning av hårddisk (8 standardtyper)</p> <p>Hårddiskkryptering (AES 128)</p> <p>Automatisk rensning av minnet</p> <p>Konfidentiell faxmottagning</p> <p>Krypterade utskriftsdata</p> <p>Kopieringsskydd och kopiering med lösenord</p>
<b>Konton</b>	<p>Upp till 1.000 användarkonton</p> <p>Stöd för Active Directory</p> <p>(användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp)</p> <p>Definiering av behörigheter</p> <p>Biometrisk verifiering (fingerven) som tillval</p> <p>IC-kortverifiering (IC-kortläsare) som tillval</p>
<b>Programvara</b>	<p>PageScope Net Care Device Manager</p> <p>PageScope Data Administrator</p> <p>PageScope Box Operator</p> <p>PageScope Direct Print</p> <p>Print Status Notifier</p> <p>Driver Packaging Utility</p> <p>Log Management Utility</p>

## Kontrollenhet som tillval

### Kontrollenhetspecifikationer

<b>Typ</b>	<b>IC-414 intern EFI Fiery kontrollenhet</b>
<b>CPU</b>	Intel Pentium @ 2,6 GHz (dualcore)
<b>RAM</b>	Standard: 2 GB
<b>HDD</b>	160 GB hårddisk
<b>Gränssnitt</b>	Ethernet 10/100/1000-Base-T

Alla specifikationer som gäller papperskapacitet förutsätter A4-papper på 80 g/m<sup>2</sup>.  
 Alla specifikationer som gäller skannings-, kopierings- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut stående i färsidigt simstälning.  
 Stöd för och tillgång till specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer.

Förväntad livslängd på respektive förbrukningsvara i skrivaren baseras på utskrift under specifika förhållanden såsom sidtäckning på ett specifikt sidformat (5% täckning på en A4). Livslängden på förbrukningsvaran kommer att variera beroende på användning och andra utskriftsvariabler inklusive sidtäckning, sidformat, mediatyp, kontinuerlig eller periodisk.

Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning. Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA. Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare.





—

—

—

—

—

—

—

—

—